


BANDA REXON POWERS. TRAP H-570/480

Ref.: Banda Sincrónica Powersinc Trap Perfil H



MATERIALES:

| Descripción Técnica                    | 1-Cuerpo y Dientes       | 2-Elemento Tensor         | 3-Elemento de Protección  | 4-Elemento Amortiguador  | 5-Elemento Aislante      | 6-Envoltura (Cobertura)                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Banda Rexon Powersinc Trap (H) 570/480 | Caucho Natural -Neopreno | Cordón de fibra de vidrio | Tejido Sintético engomado | Caucho Natural -Neopreno | Caucho Natural -Neopreno | Tejido de nailon impregnado con Caucho Natural Resistencia a la Abrasion |

DESCRIPCIÓN:

| Descripción del DIMENSIONES | Paso(mm) | Paso(pol) | Altura de la Banda (mm) | Altura de la Banda (pol) | Altura del diente D (mm) | Altura del diente D (pol) | Peso unitario |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| H                           | 12,7     | 0,5       | 4,29                    | 0,169                    | 2,29                     | 0,09                      | 3.059         |

| Banda     | Longitud Externa (pol) | Longitud Externa (mm) | Ancho Superior (mm) | Ancho Superior (pol) | Alto (mm) | Alto(pol) | Ángulo(°) |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| H 570/480 | 57                     | 1447,8                | 480                 | 18,898               | 4,3       | 0,169     | 40°       |

APLICACIÓN:

Aplicado en transmisiones que requieren alta precisión, alta flexibilidad y resistencia, tales como: motores de combustión interna, maquinarias, impresoras y robots industriales.

PROPIEDADES:

NORMAS ATENDIDAS:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | DIN 7722 - ISO 5289 / IP 21 RM |
|--|--------------------------------|

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

OBSERVACIÓN

|            |  |
|------------|--|
| ACS1040569 |  |
|------------|--|



¡Sigue nuestros canales digitales!



 rexon.com.mx