



BANDA REXON POWERS. SCIR HTP D8M-2400/200

Ref.: Banda Sincrónica Powersinc Scir Perfil HTP D8M



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva
Paso: mm - Perfil: D8M (ISO/CD 17396)
Diente: Con línea no recta

Perfil HTP D8M - Diente Doble



MATERIALES:

Descripción Técnica	1-Cuerpo y Dientes	2-Elemento Tensor	3-Elemento de Protección	4-Elemento Amortiguador	5-Elemento Aislante	6-Envoltura (Cobertura)
Banda Rexon Powersinc Scir HTPD8M 2400/200	Caucho Natural -Neopreno	Cordón de fibra de vidrio	Tejido Sintético engomado	Caucho Natural -Neopreno	Caucho Natural -Neopreno	Tejido de nailon impregnado con Caucho Natural Resistencia a la Abrasion

DESCRIPCIÓN:

Descripción del DIMENSIONES	Paso(mm)	Paso(pol)	Altura de la Banda (mm)	Altura de la Banda (pol)	Altura del diente D (mm)	Altura del diente D (pol)	Peso unitario
D8M	8	0,315	7,4	0,291	3,38	0,133	3.892

Banda	Longitud Externa (pol)	Longitud Externa (mm)	Ancho Superior (mm)	Ancho Superior (pol)	Alto (mm)	Alto(pol)	Ángulo(°)
D8M 2400/200	94,49	2400	200	7,874	7,4	0,291	

APLICACIÓN:

Aplicado en transmisiones que requieren alta precisión, alta flexibilidad y resistencia, tales como: motores de combustión interna, maquinarias, impresoras y robots industriales.

PROPIEDADES:

NORMAS ATENDIDAS:

DIN 7722 - ISO 5289 / IP 21 RM

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

OBSERVACIÓN

ACS4092401



¡Sigue nuestros canales digitales!

Rexon

rexon.com.mx