Compressor de Ar

TURBO AIR CFD 8,8/50L - 127V







Aplicação:

Ideal para: pintar, pulverizar, pressurizar e inflar. Indicado no uso profissional e industrial.

Benefícios:

• Cabeçote Direct-Drive: leve e compacto, oferece maior mobilidade. A transmissão direta dispensa polias e correias, proporcionando eficiência e menor custo de manutenção.
• Engate rápido e conexão roscada de ¼” BSP: facilitam a troca de acessórios e permitem o uso dos principais kits disponíveis no mercado.
• Pressão ajustável: permite regular a pressão de acordo com a aplicação, contribuindo para uma pintura mais precisa.
• Dois manômetros: um manômetro monitora a pressão do tanque e o outro indica a pressão de trabalho, oferecendo mais controle durante o uso.

Características Técnicas:

Potência do motor: 2HP (1500W)
Rotação do motor: 3400 rpm
Tensão (N): 127V
Pressão máxima de trabalho: 116 Lbs/pol² [8bar]
Deslocamento teórico (vazão): 249,22 l/min [8,8 PCM]
Capacidade do reservatório de ar: 50L

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
68.4	33.3	80

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
33.5	35.5		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAC1010056	7896902949737	84148019

Ficha técnica