



Aplicação:

Ideal para abastecimento de água limpa, onde há aumento de demanda, em: Escolas, condomínios, hospitais, shoppings, pousadas, locais para eventos (chácaras, sítios, etc.) e industriais.

Benefícios:

Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção (Tubulação). Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Motor - com Carcaça em Alumínio e Bomba em Ferro Fundido. Motor IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Baixo Nível de Ruído - Maior Conforto.

Características Técnicas:

Motor: 2 cv (1500W)
Tensão Nominal: 127/220 Volts
Rotação: 3500 rpm
Vazão Máxima (Q) : 30.000 L/h
Altura Manométrica Máxima (Hm) : 20mca
Sucção Máxima (Hs) : 8mca
Recalque /Sucção: 2.1/2 pol.Rosca

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
24	32	45.5

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
24.8	25.05	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1030006	7896902946651	84137090