



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4(pol) .Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Aplicações em Mineração:., a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Incluso 1 Caixa de Ligação com Botão Liga/Desliga e Protetor Térmico. Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). a Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento. Grau de Proteção IP68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/ Plugue.

Características Técnicas:

Motor: 1 cv (750W)
Tensão Nominal: 220 Volts
Vazão Máx. (Q) : 6.300 L/h
Altura Máx. (Hm) : 84mca
Submersão Máx.: 70 mBocal de Saída: 1.1/4 pol.Com Rosca BSP
Estágios: 8
Dimensões da Embalagem [LxAxC]: 1163 X 130 X 210 mm
Peso Líquido/Bruto: 13,5/14,0 kg

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
13	21	113

Observação:

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
15.2	15.45	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040021	7896902944978	84137010