

Sistema Pressurizador Periférico

ACQUAPRESS 35 - 1/2CV - 127/220V



Aplicação:

Ideal para pressurização de casas de 1 até 2 andares, 3 pontos + 1 banheiro em apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central, residenciais e comerciais com passagem de gás. Indicada principalmente em regiões litorâneas devido as partes do bombeamento serem em termoplástico de engenharia de alta resistência e rotor em bronze.

Benefícios:

Novidade no Mercado - o Único Sistema de Pressurização Periférico em Termoplástico. Água Limpa Todo Dia - Isenta de Ferrugem, Não Compromete a Qualidade a Água. Não Trava - Mesmo por Longos Períodos Sem Uso. Baixíssima Manutenção - Menor Custo. Não Há Contato com Materiais Ferrosos. Pronta Para Utilização, Fácil e Rápido de Instalar - Maior Confortabilidade. Aumenta a Pressão na Saída a Água em Duchas e Chuveiros, Proporcionando Banhos Mais Confortáveis e Agradáveis. Torna Mais Eficientes Mangueiras de Jardim, Torneiras e Eletrodoméstico, Como Máquinas de Lavar Roupas/Louças. Liga e Desliga Automaticamente - Funcionamento Através de Pressostato. Maior Segurança ao Consumo. Economiza Energia - Liga e Desliga Automaticamente, ao Abrir/Fechar Torneiras/Chuveiros. Não Desperdiça Energia, Desliga Imediatamente Após a Interrupção do Consumo de Água. Motor Blindado com Protetor Térmico. Bomba Compacta/Silenciosa. Rotor em Bronze - Maior Resistência Mecânica e Elevada Resistência Contra Corrosão. Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento Conforme Norma do Inmetro - Evita Riscos de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Potência do Produto 127V/220V, 127W e 370W, filtração por Emendas.

Características Técnicas

Potência do Produto 127V/220V, 127W e 370W, filtração por Emendas.
Tensão (N): 127V/220V
Vazão (Q): 2.400 l/h
Altura (Hm): 35 mca
Casas com 1 até 2 andares: 3 pontos + 1 banheiro
Conexões: 1"x1"

Acessórios

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
28	40	34

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
4.2	4.5		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1060030	7896902946088	84137080

Ficha técnica