



Aplicação:

Indicada para uso profissional em carpintarias, mecânicas, serralherias, marcenarias, etc. Na execução de furos em madeira, plásticos e materiais metálicos. Fácil de montar e instalar, possui sistema de cremalheira que facilita a movimentação da mesa e evita o deslizamento da mesa. Mesa giratória, ajustável e inclinável de 0- 45(graus) para ambos os lados.

Benefícios:

Sensor de Segurança (Correias) - Norma NR-12 Botão de Emergência - Protege em Casos de Queda de Energia - Norma NR-12 Protetor de Cavacos Transparente - Norma NR-12

Características Técnicas:

Motor: 3/4 cv (550W)
Rotação do Motor: 1700 rpm
Tensão Nominal: 220 VoltsMandril: 3/4 pol.(19mm) Númerosde Velocidades: 12
VelocidadesVelocidades: 250, 340, 390, 510, 600, 650,990, 1550, 1620, 1900,
2620, 3100 rpm
Eixo do Mandril: B22Altura Total: 1600 mm
Distância Mandril/Base: 1160 mm
Distância Máxima Mandril/Mesa: 670 mm
Curso Mandril: 80 mm
Distância Mandril/Coluna: 170 mm
Dimensões Mesa: (diâm)300 mm
Dimensões Base: 440 mm X 410 mm

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):	Observação:
50	24	138	
Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	
55	55		
Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):	
AAF1030002	7896902947634	84592900	