



Aplicação:

Ideal para roscas em tubos galvanizados na construção civil, oficinas de manutenção e indústrias.

Benefícios:

Acompanha Cossinetes de 1/2 - 2(pol) - BSPT Cabeçote Ajustável de 1/2 a 2(pol). 3 Operações, Corta, Rebarba e Rosquea. Cossinetes Substituíveis de Aço Carbono. Realiza Roscas em Medidas Variadas com Excelente Precisão e Acabamento.

Características Técnicas:

Motor: 1 cv
Frequência: 60 Hz Amperagem 127 Volts / 220 Volts: 14.1A / 6.8A
Tensão Nominal: 127/220 Volts
Rotação do Eixo Aproximadamente: 26 rpm
Rosqueamento de: 1/2 pol.a 2 pol. Movimentação Máxima do Carrinho: 140 mm (Manual)
Dimensões da Embalagem [LxAxC]: 760 X 600 X 450 mm
Peso Bruto: 55 kg

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
45	57	76

Observação:

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
60	74	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAR1010001	7896902935228	84632099