



## Aplicação:

Projetada para rosquear tubos nas medidas de 1/2 a 4(pol). Roscas BSP para tubos galvanizados de tubulação para água ou roscas NPT de tubulações para gás. Utilizada em oficinas de manutenção, construção civil, indústrias e prestadoras de serviços (locação).

## Benefícios:

Cabeçotes Ajustáveis com Escala de Medidas Realiza Roscas com Medidas Variadas Cossinetes de Aço Carbono Bomba de Óleo Para Lubrificação Automática a Rosca

## Características Técnicas:

Motor: 900 W  
Frequência: 60 Hz Amperagem: 14.1A / 6.8A  
Tensão Nominal: 127 Volts  
Rotação do Eixo 2 Vel. (Lenta/Rápida) Aproximadamente: 10 rpm 28 rpm  
Rosqueamento de: 1/2" A 4"  
Movimentação Máxima do Carrinho: 170 mm (Manual)

## Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
60	56	95

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
142.5	144.5		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAR1020004	7896902945579	84632099