

ACQUACLEAN 1/2CV-127/220V



Aplic  o:

Ideal para: abastecimento de caixas d'  gua e reservat  rios a partir de po  os, rios e cisternas. Tamb  m indicada para expositores de chuveiros e duchas. Seus componentes de bombeamento em termopl  stico de engenharia de alta resist  ncia permitem o uso em regi  es litor  neas e com   gua quente de at   60   C.

Benef  cios:

Bomba bivolt - pronta para qualquer regi  o
Resistente    corros  o - n  o solta res  duos na   gua
Acompanha cabo e plugue - pronta para uso
Baixa manuten  o - n  o trava por oxida  o
Bomba em termopl  stico de alta resist  ncia (  nica no mercado)
Eixo inox - alta resist  ncia mec  nica
Ideal para uso em regi  es litor  neas - maior vida   til, menor manuten  o
Ideal para produtos qu  micos n  o reagentes ao termopl  stico

Caracter  sticas T  cnicas:

Pot  ncia do motor: 1/2 cv (370W)
Tens  o Nominal: 127V/220V
Vaz  o (Q): 2.500 l/h
Altura (Hm): 30 mca
Suc  o (Hs): 8 m
Conex  o: 1" BSP

Acess  rios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
16.7	13.8	28.2

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	C��digo DUN14:	Observa��o:
3.4	3.6		

C��digo do Produto:	C��digo EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1010008	7896902945609	84137080