



Aplicação:

Ideal para: transferência e recirculação de Arla 32, soluções químicas de baixa agressividade, processos de limpeza química industrial e manuseio de soluções compatíveis com termoplástico. Indicada principalmente para regiões litorâneas.

Benefícios:

Bomba projetada para Arla 32 (preserva a pureza do Arla 32)
Bomba bivolt - pronta para qualquer região
Bomba em termoplástico de alta resistência (única no mercado)
Resistente à corrosão - não solta resíduos no fluido
Acompanha cabo e plugue - pronta para uso
Baixa manutenção - não trava por oxidação
Ideal para uso em regiões litorâneas
Ideal para Arla 32 e produtos químicos não reagentes ao termoplástico

Características Técnicas:

Potência do motor: 1/2cv (370W)
Tensão (N): 127V/220V
Vazão (Q): 2.500 l/h
Altura (Hm): 25 mca
Sucção (Hs): 8 m
Conexões (pol): 1" BSP

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
16.7	13.8	28.2

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
3.4	3.6		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1010020	7896902947276	84137080