



### Aplicação:

Ideal para: Aplicação em poços, reservatórios, caixas d'água, captação de água de rios, cisternas em uso residencial, industrial e agrícola (pequenas irrigações). Eficiência operacional: mantém um bom desempenho, robusto e confiável para diversas aplicações em bombeamento de água limpa.

### Benefícios:

Corpo/Carcaça do motor em alumínio com novo design do dissipador de calor - Retira o calor excessivo produzido pelo motor, diminuindo o superaquecimento, evitando a queimado motor.  
novo design - Mais inovador, mais robusto.  
Baixo nível de ruído - Maior comodidade.  
Proteção IP-44 (motor fechado) - Protegido contra objetos sólidos e respingos de água.  
Possui cabo elétrico com plugue bipolar e pino de aterramento - Evita curto circuito por emenda, maior segurança ao usuário e ao produto.

### Características Técnicas:

Potência do motor: 1/4cv (180W) Tensão (N): 127V/220V Vazão (Q): 1.500 l/h  
Altura (Hm): 24 mca Sucção (Hs): 8 m Conexão (pol): 1 BSP

### Acessórios:

| Largura (cm): | Altura (cm): | Comprimento (cm): |
|---------------|--------------|-------------------|
| 28            | 17.5         | 14                |

| Peso (Liq. Kg): | Peso (Bruto Kg): | Código DUN14: |
|-----------------|------------------|---------------|
| 3.37            | 3.7              |               |

### Observação:

| Código do Produto: | Código EAN13: | NCM (Classif. Fical): |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| AAB1010024         | 7896902948839 | 84137080              |