



Aplicação:

Ideal para: Aplicação em poços, reservatórios, caixas d'água, captação de água de rios, cisternas em uso residencial, industrial e agrícola (pequenas irrigações). Eficiência operacional: mantém um bom desempenho, robusto e confiável para diversas aplicações em bombeamento de água limpa.

Benefícios:

Corpo/Carcaça do motor em alumínio com novo design do dissipador de calor - Retira o calor excessivo produzido pelo motor, diminuindo o superaquecimento, evitando a queimado motor. Novo design - Mais inovador, mais robusto. Baixo nível de ruído - Maior comodidade. Proteção IP-44 (motor fechado) - Protegido contra objetos sólidos e respingos de água. Possui cabo elétrico com plugue bipolar e pino de aterramento - Evita curto circuito por emenda, maior segurança ao usuário e ao produto.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1/2cv (370W)
Tensão (N): 127V/220V
Vazão (Q): 2.100 l/h
Altura (Hm): 28 mca
Sucção (Hs): 8 m
Conexão (pol): 1 BSP

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
28	17.5	14

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
3.92	3.94		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1010026	7896902948853	84137080