



Aplicação:

Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos de: poços, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em pequenas irrigações, em regiões litorâneas e principalmente pararedes de baixa pressão falta d'água (rua/cavalete).

Benefícios:

Uso em Regiões Litorâneas - Quando o Consumo de Água é Maior que a Demanda. Redes de Baixa Pressão Falta D'Água (Rua/Cavalete) - Retira o Ar a Tubulação e Puxa a Água! Válvula de Retenção - Elimina a Entrada de Ar na Bomba Mantendo Um Trabalho Permanente. Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção (Tubulação). Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Rotor em Bronze - Maior Resistência Mecânica e Elevada Resistência Contra Corrosão. Motor (Corpo em Alumínio) IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Carcaça a Bomba (Bombeamento) - em Ferro Fundido, Maior Resistência! Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento Conforme Norma do Inmetro - Evita Riscos de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Queima do Produto Através de Infiltração por Emendas. Baixo Nível de Ruído - Maior Conforto.

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W) Tensão Nominal: 127 Volts Rotação: 3500 rpm Vazão Máxima (Q) : 3000 L/h Altura Manométrica Máxima (Hm) : 36mca Sucção Máxima (Hs) : 8mca Recalque / Sucção: 1 pol. Rosca (BSP) □

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
20	22	36.3

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
9	9.1	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1020020	7896902947108	84137080