



Aplicação:

Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos de: poços,, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em, pequenas irrigações, em regiões litorâneas e principalmente pararedes de baixa, pressão falta d'água (rua/cavalete).

Benefícios:

Uso em Regiões Litorâneas - Quando o Consumo de Água é Maior que a Demanda.
Redes de Baixa Pressão Falta D'Água (Rua/Cavalete) - Retira o Ar a Tubulação e Puxa a Água! Válvula de Retenção - Elimina a Entrada de Ar na Bomba Mantendo Um Trabalho Permanente. Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção (Tubulação). Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Rotor em Bronze - Maior Resistência Mecânica e Elevada Resistência Contra Corrosão. Motor (Corpo em Alumínio) IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Carcaça a Bomba (Bombeamento) - em Ferro Fundido, Maior Resistência! Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento Conforme Norma do Inmetro - Evita Riscos de Choque Elétrico, Cumprindo a Norma de Segurança do Inmetro. Motor 1/2 CV (370W) Tensão, 220V 50Hz Potência 0,3500cv Vazão Máx (Q) 3000 l/h Altura Máx. Dinâmica (Hd) 8m Altura Máx. Estática (Hs) : 8mca Recalque /Sucção: 1 pol. Rosca (BSP)

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
0	0	0

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
7.8	8.4	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1020025	7896902948525	84137080