



Aplicação:

Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos de: poços, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em pequenas irrigações, em regiões litorâneas e principalmente pararedes de baixa pressão falta d'água (rua/cavalete).

Benefícios:

Uso em Regiões Litorâneas - Quando o Consumo de Água é Maior que a Demanda
Redes de Baixa Pressão Alta D'Água (Rua /Cavalete) - Retira o Ar a Tubulação e
Puxa a Água. Válvula de Retenção - Elimina a Entrada de Ar na Bomba Mantendo
Um Trabalho Permanentes. Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar
na Sucção (Tubulação) Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba
Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queimada do Motor.
Rotor em Bronze - Maior Resistência Mecânica e Elevada Resistência Contra
Corrosão. Motor (Corpo em Alumínio) IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao
Usuário. Carcaca a Bomba (Bombeamento) - em Ferro Fundido, Maior Resistência.
Características Técnicas
Cabo Elétrico com Plugue Bipolar com Aterramento Conforme Normas do Inmetro -
Motor Risco 7500 Wh Tenção Nominal 127 V Cils Rotacão Q=2500 rpm Prod Mot Máx (Q)
de 800 l/min Pot Máx Manométrica Máx 11 m de Ruído Máx 60 dB (A) a 1m de distância
8mca Recalque /Sucção: 1 pol.Rosca (BSP) □

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
0	0	0
Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
7.8	8.4	
Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1020026	7896902948532	84137080

Observação: