



Aplicação:

Ideal para transferências de água limpa e isenta de sólidos de: poços,, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em, pequenas irrigações em regiões litorâneas e principalmente em redes de baixa, pressão. Pode ser usada para bombeamento de produtos químicos não reagentes ao, termoplástico e ao aço inox.

Benefícios:

Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Bomba - Carcaça em Aço Inox, Difusor e Rotor em Termoplástico de Engenharia de Alta Resistência. Não Contamina o Fluido Bombeado, Maior Segurança ao Consumo Não Enferruja, Maior Vida Útil ao Produto. Motor IP-44: Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Baixo Nível de Ruído - Maior Conforto Cabo Elétrico com Plug Bipolar de Aterramento - Evita Riscos de Choques Elétricos, Curto Circuitos e Queima do Produto Através de Infiltração por Emendas. Acompanha a Bomba Uma Válvula de Retenção Horizontal em Latão Dn1(pol)

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W) Tensão Nominal: 127 Volts Rotação: 3500 rpm Vazão Máxima (Q) : 3000 L/h Altura Manométrica Máxima (Hm) : 36mca Sucção Máxima (Hs) : 8mca Recalque / Sucção: 1 pol. Rosca (BSP) □

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
---------------	--------------	-------------------

0	0	0
---	---	---

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
-----------------	------------------	---------------

8	8	
---	---	--

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
--------------------	---------------	-----------------------

AAB1020032	7896902948594	84137080
------------	---------------	----------