

Bomba Autoaspirante

JETI-60 - 1/2CV - 220V



Aplicação:

Ideal para: Transferências de água limpa e isenta de sólidos de poços,, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em, pequenas irrigações em regiões litorâneas e principalmente em redes de baixa, pressão. Pode ser usada para bombeamento de produtos químicos não reagentes ao, termoplástico e ao aço inox.

Benefícios:

Protetor Térmico " Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Bomba " Carcaça em Aço Inox, Difusor e Rotor em Termoplástico de Engenharia de Alta Resistência. Não Contamina o Fluído Bombeado, Maior Segurança ao Consumo Não Enferruja, Maior Vida Útil ao Produto. Motor IP-44: Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1/2cv (370W)
Tensão (N): 220V
Vazão (Q): 3.000 l/h
Altura (Hm): 36 mca
Sucção (Hs): 8 m
Conexões (pol): 1"x1"

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
22	20	36.5

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
5.9	6.5		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1020033	7896902948600	84137080

Ficha técnica

FERRARI®

ferrarinet.com.br