



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 3(pol). Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)., Aplicações em Mineração:., a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Incluso 1 Caixa de Ligação com Botão Liga/Desliga e Protetor Térmico. Resistência À Areia (Máxima) 50G/M3. Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). A Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento. Grau de Proteção Ip68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl. Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/ Plugue.

Características Técnicas:

Vazão Máx. (Q) : 4130 L/h
Altura Máx. (H) : 70mca
Motor: 1 cv (750W) Submersão Máx.: 70 m
Tensão Nominal: 220 Volts
Bocal de Saída: 1.1/4 pol.
Com Rosca BSPEstágios: 12

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
11	21	134

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
13.2	13.4	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040014	7896902945203	84137010