



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4(pol) .Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Aplicações em Mineração:, a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Incluso 1 Caixa de Ligação com Botão Liga/Desliga e Protetor Térmico. Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). A Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento. Grau de Proteção IP68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl.Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/ Plugue.

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W) Tensão Nominal: 220 Volts Vazão Máx. (Q) : 6.300 L/h
Altura Máx. (Hm) : 42mca Submersão Máx.: 55 m Bocal de Saída: 1.1/4 pol.Com Rosca BSP Estágios: 4

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
---------------	--------------	-------------------

14	20	98
----	----	----

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
-----------------	------------------	---------------

12	12.3	
----	------	--

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
--------------------	---------------	-----------------------

AAB1040020	7896902944961	84137010
------------	---------------	----------