



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4(pol) .Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Aplicações em Mineração:, a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Incluso 1 Caixa de Ligação com Botão Liga/Desliga e Protetor Térmico. Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). A Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento. Grau de Proteção IP68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl.Possui Cabo Elétrico pequeno sem Plugue.

Características Técnicas:

Motor: 1cv (750W)
Tensão Nominal: 127 Volts
Vazão Máx. (Q): 6.300 l/h
Altura Máx. (Hm): 84 mca
Submersão Máx.: 70 m
Bocal de Saída: 1.1/4" BSP
Estágios: 8

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
14	21	114

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
15.4	15.6	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040025	7896902945227	84137010