

Bomba Submersa Caneta Palito



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4(pol) .Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Aplicações em Mineração:, a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). A Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento.Grau de Proteção IP68 - Isolamento Classe F Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl.Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/ Plugue.

Características Técnicas:

Motor: 2 cv (1500W) Trifásico
Tensão Nominal: 380 Volts
Vazão Máx. (Q) : 6.300 L/h
Altura Máx. (Hm) : 157mca
Submersão Máx.: 70 mBocal de Saída: 1.1/4 pol.Com Rosca BSP
Estágios: 15
Dimensões da Embalagem [LxAxC]: 1107 X 130 X 130 mm
Peso Líquido/Bruto: 17,7/18,2

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
13.4	15.5	120

Observação:

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
19.9	20.05	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040032	7896902945302	84137010

Ficha técnica