



Aplicação:

Transferência e esgotamento de água suja: Porões, garagem subterrâneas, poços de elevadores, cisternas, construção civil com partículas sólidas de até 5mm, Transferência e esgotamento de água limpa: Residências, sítios, indústrias e pequenas irrigações. Indicada também para transferência de água de chuva.

Benefícios:

Excelente Altura Manométrica. Cabo Elétrico - Evita Emendas. Motor IP-X8 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Alça Para Movimentação - Maior Comodidade e Mobilidade no Transporte. Bomba em Ferro Fundido e Corpo em Alumínio - Maior Resistência e Durabilidade. Sucção Inferior - Maior Eficiência na Drenagem e no Esgotamento. Grade de Sucção - Ameniza a Sucção de Sujeiras Evitando Seu Travamento e Aumentando Sua Vida Útil a Bomba. Rotor em Alumínio - Alta Resistência Mecânica e Excelente Resistência a Corrosão.

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W)
Tensão Nominal: 127 Volts
Rotação: 3450 rpm
Vazão Máxima (Q) : 5600 L/h
Altura Manométrica Máxima (Hm) : 19mca
Recalque (pol) : 1 pol.

Acessórios:

Largura (cm):

17

Altura (cm):

4

Comprimento (cm):

22

Peso (Liq. Kg):

6.8

Peso (Bruto Kg):

7.3

Código DUN14:

Observação:

Código do Produto:

AAB1040050

Código EAN13:

7896902947610

NCM (Classif. Fical):

84137010