



Aplicação:

Transferência e esgotamento de água suja: Porões, garagem subterrâneas, poços de elevadores, cisternas, construção civil com partículas sólidas de até 5mm, Transferência e esgotamento de água limpa: Residências, sítios, indústrias e pequenas irrigações. Ideal também para transferência de água de chuva.

Benefícios:

Excelente Altura Manométrica. Cabo Elétrico - Evita Emendas. Motor IP-X8 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Alça Para Movimentação - Maior Comodidade e Mobilidade no Transporte. Bomba em Ferro Fundido e Corpo em Alumínio - Maior Resistência e Durabilidade. Sucção Inferior - Maior Eficiência na Drenagem e no Esgotamento. Grade de Sucção - Ameniza a Sucção de Sujeiras Evitando Seu Travamento e Aumentando Sua Vida Útil a Bomba. Rotor em Alumínio - Alta Resistência Mecânica e Excelente Resistência a Corrosão.

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W)
Tensão Nominal: 220 Volts
Rotação: 3450 rpm
Vazão Máxima (Q) : 5600 L/h
Altura Manométrica Máxima (Hm) : 19mca
Recalque (pol) : 1 pol.

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
17	4	22

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
6.8	7.3		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040051	7896902947627	84137010