

Bomba Submersa Caneta Palito 2.5SPFM2/20 - 3/4CV



Aplicação:

Extração de águas Subterrâneas., Abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias., Irrigação em Horticultura., Irrigação em Agricultura., Rebaixamento do Lençol Freático na Construção Civil., , APLICAÇÕES EM MINERAÇÃO:, a) Escoamento/Drenagem de água de Superfícies., b) Transferência de Água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de Poeiras.

Benefícios:

Alta Eficiência (Baixo custo de Operação).
Proteção térmica contra sobreaquecimento do motor.
Carcaça da bomba e do motor em Aço Inox.

Características Técnicas:

Potência do motor: 3/4 cv
Tensão nominal: 220V
Vazão máx. (Q): 3000 l/h
Recalque (pol) 1
Altura máx. (H): 76 mca
Submersão máx. (Hs): 70 m

Acessórios:

Largura (cm):

10

Altura (cm):

13

Comprimento (cm):

130

Peso (Liq. Kg):

10

Peso (Bruto Kg):

10

Código DUN14:

Observação:

Código do Produto:

AAB1040056

Código EAN13:

7896902948037

NCM (Classif. Fical):

84137010

Ficha técnica

FERRARI[®]

ferrarinet.com.br