



Aplicação:

Extração de águas Subterrâneas., Abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias., Irrigação em Horticultura., Irrigação em Agricultura., Rebaixamento do Lençol Freático na Construção Civil., , APLICAÇÕES EM MINERAÇÃO:, a) Escoamento/Drenagem de água de Superfícies., b) Transferência de Água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de Poeiras.

Benefícios:

Alta Eficiência (Baixo custo de Operação).
Proteção térmica contra sobreaquecimento do motor.
Carcaça da bomba e do motor em Aço Inox.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1 cv
Tensão nominal: 220V
Vazão máx. (Q): 3000 l/h
Recalque (pol) 1
Altura máx. (H): 94 mca
Submersão máx. (Hs): 70
Dim. Da embalagem (lac): 105 x 125 x 1400 mm
Peso líquido/bruto: 10.6/11.7 kg

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
0	0	0

Observação:

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
10	10	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1040057	7896902948044	84137010