

BS-32 PREMIUM 1CV 127V



Aplicação:

Ideal para: Instalação em locais com risco de inundação na drenagem e esgotamento de água suja com partículas sólidas de até 5 mm, em cisternas, garagens subterrâneas, poços de elevadores, porões, construção civil e transferência de água limpa em residências, sítios, indústrias e pequenas irrigações.

Benefícios:

Dispensa tubulação de sucção. Sensor de nível liga e desliga a bomba automaticamente - Desliga em nível baixo e liga em nível alto. Fácil instalação - Ideal para água suja ou limpa. Rotor em alumínio - Alta resistência mecânica, excelente resistência a corrosão. Cabo elétrico com plugue - Evita emendas e riscos de choques pela emenda. Protetor térmico - Evita a queima do motor. Baixo nível de ruído - Maior comodidade.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1cv (750W)
Rotação do motor: 3500 rpm
Tensão (N): 127V
Vazão (Q): 8.500 l/h
Altura (Hm): 28 mca
Submersão (Hs): 5 m
Conexão (pol): 1 BSP

Acessórios:

Largura (cm):

26.5

Altura (cm):

24

Comprimento (cm):

43.5

Peso (Liq. Kg):

12.5

Peso (Bruto Kg):

13.5

Código DUN14:

Observação:

Código do Produto:

AAB1050032

Código EAN13:

7896902949164

NCM (Classif. Fical):

84137010