



Aplicação:

Projetada para rosquear tubos nas medidas de 1/2 a 2(pol). Roscas BSP para tubos galvanizados de tubulação para água ou roscas NPT de tubulações para gás. Utilizada em oficinas de manutenção, construção civil, indústrias e prestadoras de serviços (locação).

Benefícios:

Cabeçotes Ajustáveis com Escala de Medidas Realiza Roscas com Medidas Variadas Cossinetes de Aço Carbono Bomba de Óleo Para Lubrificação Automática a Rosca

Características Técnicas:

Motor: 900 W Frequência: 60 Hz Amperagem: 14.1A / 6.8A
Tensão Nominal: 220 Volts
Rotação do Eixo Aproximadamente: 28 rpm
Rosqueamento de: 1/2 pol. a 2 pol. Movimentação Máxima do Carrinho: 110 mm (Manual)
Dimensões da Embalagem [LxAxC]: 730 X 480 X 530 mm
Peso Bruto: 65/80 kg

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
0	44.5	70

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
55	55	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAR1010006	7896902945555	84632099