



Aplicação:

Ideal para usinagem em metal. Indicado para uso profissional em oficina mecânica, ferramentaria e indústrias de usinagem., Usina roscas em milímetros.

Benefícios:

6 níveis de velocidade.
Acionamento manual e automático do carrinho.
Reversível.
Protetor de cavacos transparente - Permite total visualização durante a operação e segurança ao usuário.

Características Técnicas:

Motor: ½ cv (370 Watts)
Rotação do motor: 1700 rpm
Tensão Nominal: 127V/220V
Barramento do torno: 640 mm
Velocidades: 6 vel. (145 até 2428 rpm)
Torneamento máximo: 500 sem mangote /350 com mangote
Diâmetro da placa: 100 mm
Altura do barramento até o centro: 100 mm
Altura máxima da base do carrinho até o centro: 50 mm
Deslocamento longitudinal do carrinho s/ mangote: 400 mm
Deslocamento transversal do carrinho: 115 mm

Acessórios:

Inclusos
Engrenagens
Correia
Cones
Castanhas
Jogo de chaves

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
---------------	--------------	-------------------

56	47	110
----	----	-----

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
-----------------	------------------	---------------

138	140	
-----	-----	--

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
--------------------	---------------	-----------------------

AAT1020001	7896902934535	84639090
------------	---------------	----------

Observação:

Transmissão: engrenagem e correia
Avanço do mangote: 200 mm
Capacidade máxima inter/exter do mordente: 2~30 / 30~90
Capacidade máxima externo do mordente: 30~80
Deslocamento máxima do carrinho superior (45°): 70 mm

Ficha técnica