

**Aplicação:**

Ideal para o uso em mangueiras de material semi-rígido, aplicações em sistema de arrefecimento veiculares (radiadores), aquecedores solares, instalações industriais e fixação de elementos (placas, antenas, luminosos e outros itens) devido a sua grande capacidade de aperto e dimensões reduzidas. Pode ser fixada com três tipos de chaves, canhão, chave de fenda e phillips.

**Benefícios:**

Acabamento: Zincado Branco Resistente a 72H em Névoa Salina

**Características Técnicas:**

Largura da fita: 9mm  
Espessura da fita: 0,7mm  
Material: Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)- chave canhão, chave de fenda e phillips  
Toque de aperto: 35 kg/cm  
Acabamento: Zincado branco resistente a 72h em névoa salina

**Acessórios:**

| Largura (cm): | Altura (cm): | Comprimento (cm): |
|---------------|--------------|-------------------|
| 17.5          | 28.5         | 8.6               |

| Peso (Liq. Kg): | Peso (Bruto Kg): | Código DUN14: | Observação: |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 0.629           | 0.63             |               |             |

| Código do Produto: | Código EAN13: | NCM (Classif. Fical): |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| AFF3060020         | 7896905192819 | 73269090              |