

**Aplicação:**

Ideal para o uso em mangueiras de material semi-rígido, aplicações em sistema de arrefecimento veiculares (radiadores), aquecedores solares, instalações industriais e fixação de elementos (placas, antenas, luminosos e outros itens) devido a sua grande capacidade de aperto e dimensões reduzidas. É aplicada preferencialmente com chave canhão ou chave de fenda.

**Benefícios:**

Acabamento: Zincado Branco Resistente a 72H em Névoa Salina

**Características Técnicas:**

Largura da fita: 12,5mm e 14mm  
Espessura da fita: 0,7mm  
Material: Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)- chave canhão e chave de fenda  
Toque de aperto: 50 kg/cm  
Acabamento: Zincado branco resistente a 72h em névoa salina

**Acessórios:**

| Largura (cm): | Altura (cm): | Comprimento (cm): |
|---------------|--------------|-------------------|
| 1.5           | 26           | 24                |

| Peso (Liq. Kg): | Peso (Bruto Kg): | Código DUN14: | Observação: |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 0.809           | 0.809            |               |             |

| Código do Produto: | Código EAN13: | NCM (Classif. Fical): |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| AFF3080035         | 7896905151083 | 73269090              |